

Baumit Sanova AntiSulfat

Водный раствор для очистки от солей



Продукт	Пропитка антисульфатная, водный раствор для химической очистки от агрессивных солей (сульфатов и хлоридов) при санировании кладки.
Хранение	срок хранения 2 года.
Использование	Старую штукатурку сбить на 1 м выше зоны видимых выступающих солей и расчистить поврежденные засолённые швы на глубину не менее 2 см. Baumit AntiSulfat нанести распылителем или кистью за несколько рабочих процессов. Время просушки: не менее 1 дня перед заделкой швов и нанесением saniрующего обрызга Baumit SanovaVorspritzer не менее 1 дня. Далее следует использовать соответствующие saniрующие штукатурки.
Рекомендации и общие указания	Во время нанесения и процесса высыхания температура воздуха, основания и материала должна быть выше +3°C. При применении Baumit AntiSulfat использовать средства индивидуальной защиты (носить защитные перчатки).

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.